

Peinture de régénération à base de bitume, solvantée, peinture de toit chargée pour l'assainissement de surfaces de toits en bitume

Propriétés

DAKORIT® RA 30B est une peinture chargée et visqueuse, destinée à la protection des toitures. Ses additifs pénètrent dans les zones supérieures des anciens revêtements de toit et apportent un effet régénérateur.

Grâce à des combinaisons choisies de matières de charge, grande résistance aux UV et aux intempéries, en comparaison avec les peintures de bitume conventionnelles.

Bonne protection anticorrosive sur le métal en raison de l'importante épaisseur de couche que confère l'application monocouche.

- Solvanté
- Visqueux
- Hautement adhérent
- Grande marge de plasticité
- Résistant aux UV et aux intempéries

Applications

DAKORIT® RA 30B pour l'assainissement et la rénovation d'étanchéité de toitures en bitume.

Comme peinture de protection sur le métal.

Domaine d'application:

- Anciennes surfaces et étanchéité de toitures

Données techniques

Emballage	Seau en tôle
Récipient	25 kg
Conditionnement	16 réc./pal.
Séchage ¹⁾	env. 3 heures
Stockage	12 mois

Quantité nécessaire

Par couche 0.5 - 0.7 kg/m²

¹⁾ à +20 °C et 60 % d'humidité relative de l'air.



Préparation du support

Nettoyer la surface du toit et appliquer une première couche avec un apprêt à base de solvant (**DAKORIT® VA 30B**). Boucher les fissures avec **DAKORIT® SPM 40B**.

Mode d'utilisation

1. Appliquer **DAKORIT® RA 30B** avec une brosse de couvreur env. 3 heures après le primaire
2. Après utilisation, nettoyer les outils avec **HADALAN® EPV 38L**.

Les systèmes de produits de hahne

DAKORIT® VA 30B
DAKORIT® SPM 40B
HADALAN® EPV 38L

Mise en garde

- À utiliser uniquement en extérieur.
- Contient des solvants inflammables.

Composants

Bitume, agents d'adhérence, solvants organiques, matières de charge fonctionnelles, fibres

Sécurité au travail / Recommandations

Pour plus d'informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, se reporter à la fiche de sécurité actuelle du produit .

Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 7.2014