



ECOPLAST



Lufteschlussmittel - Weichmacher Stabilisator für Frischmörtel.

EIGENSCHAFTEN

ECOPLAST ist ein Additiv für Mörtel und Beton. Durch seinen Weichmachereffekt erleichtert es die Verarbeitung erheblich.

Mörtel mit **ECOPLAST**-Zusatz unterbindet das Eindringen von Wasser und die Feuchtigkeitsaufnahme im Mauerwerk. Der Außenputz bietet eine höhere Frostbeständigkeit dank zahlreicher Luftbläschen, die **ECOPLAST** in den Mörtel oder Beton einbringt.

ANWENDUNGSBEREICHE

ECOPLAST eignet sich insbesondere für Mauermörtel bei Verwendung von Grobsand.

ECOPLAST ist ein Mörtelstabilisator. Der mit **ECOPLAST** angemachte Mörtel zerfällt weder beim Transport noch bei der Anwendung. Die Konsistenz bleibt stets geschmeidig weich.

ECOPLAST steigert das Haftvermögen des Mörtels auf dem Untergrund erheblich. Das Mittel unterbindet Ausschwitzungen und Ausblühungen (frisches Mauerwerk mit gut befestigten Folien schützen).

VERBRAUCH

- 0,05 bis 0,1 Zementgewichtsprozent oder max. 50 cm² pro 50-kg-Zementsack in das Anmachwasser des Mörtels geben.
- 0,2 Zementgewichtsprozent zum Anmachen von Beton.

TECHNISCHE MERKMALE

Schüttvolumen: ca. 1,06 kg/l
Farbton und Aussehen: dunkelbraune Flüssigkeit
pH-Wert: ca. 11,5

PRÄVENTIVE GESUNDHEITSSCHUTZMASSNAHMEN

Möglichst Kautschukhandschuhe tragen und die Haut nach der Arbeit und bei Spritzern mit reichlich klarem Wasser abspülen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

5, 11- und 33-kg-Kunststoffkanister.
200-kg-Metallfass, 1000-kg-Cubitainer

Das Produkt ist nicht frostempfindlich. Produkt bei Frost einfach langsam schütteln, um es erneut homogen zu mischen.

Diese technische Produktbeschreibung ist das Ergebnis langjähriger Erfahrungen und Forschungen. Dennoch schließen wir jede Haftung aus, da der Erfolg stets von den Besonderheiten der jeweiligen Anwendung abhängt. Wir empfehlen daher, das Produkt vorher zu testen, um sicher zu stellen, dass es für die betreffende Anwendung geeignet ist. **UPDATE: 06/2001**



ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be