



BioliteX

5



Biologisch afbreekbare olie vorm.

DEFINITIE

BioliteX 5 is een chemisch – en fysich – werkende ontkistingsolie voor beton,. Het belangrijkste verschilpunt van **BIOLITEX 5** met de klassieke biologisch afbreekbare ontkistingsoliën, bestaat erin dat dit produkt niet de minste kleverige neerslag achterlaat op het ontkistingsmateriaal. De samenstelling van het produkt is derwijze dat een uitstekende bio-afbreekbaarheid gewaarborgd wordt.

EIGENSCHAPPEN

- **BIOLITEX 5** is een multi-functionele ontkistingsolie voor beton.
- 95 % bio – afbreekbaar volgens de methode CEC L-33-A-94
- De drager van **BIOLITEX 5** is een niet-toxische gedesaromatiseerde koolwaterstof.
- Het goes bevochtigend vermogen waarborgt een ontkisting zonder neerslag.
- Zeer vlotte ontkistingsoperatie.
- **BIOLITEX 5** is geadditiveerd tegen oxidatie en tegen corrosie zodat metalen bekistingsmaterialen niet aangetast worden.

TOEPASSINGEN

- **BIOLITEX 5** is bestemd voor ontkistingsvormen uit de volgende materialen : aluminium, staal, hout en kunststoffen
- Het produkt wordt aangebracht door verstuiving, met rollen of met borstels. Het dekkend vermogen van **BIOLITEX 5** hangt af van de porositeit van het ontkistingsmateriaal, en schonmmeit tussen 15 en 40 g/m².
- De beste resultaten worden bekomen wanneer **BIOLITEX 5** in een uiterst dunne laag op de ontkistingvorm aangebracht wordt.
- Concentraties van ontkistingsolie op de vorm moeten ten allen tijde vermeden worden. Strepen of plasjes moeten zelfs afgeveegd worden.
- **BIOLITEX 5** dient onmiddellijk voor gebruik aangebracht te worden op de vorm.



SPRL **ETS CHIMIQUES CLOQUETTE** BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be