



# CUROL EM 33



## Anti-évaporant d'incorporation pour béton frais.

### PROPRIETES

Appliqué pendant la première phase de talochage mécanique des sols en béton, le **CUROL EM33** s'intègre dans la couche de saupoudrage d'agrégats durs (quartz) pour éviter la formation des micro-fissures pouvant apparaître très rapidement déjà dans la phase de bétonnage en raison de conditions atmosphériques plus critiques comme des températures élevées et/ou du vent soutenu.

### DOMAINES D'APPLICATION

Dallages industriels en béton exécutés à l'air libre par temps chaud et/ou venteux.

Dans tous les cas où un curing compound à base de solvant n'est pas recommandé ou accepté (normes ou législation).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PHYSIQUES

<b>Présentation</b>	:	résine liquide prête à l'emploi
<b>Aspect</b>	:	blanc devenant translucide au séchage
<b>Type</b>	:	acrylique
<b>Densité</b>	:	1,03 kg/litre
<b>Solubilité</b>	:	eau
<b>pH</b>	:	8,5
<b>Séchage</b>	:	1 – 6 heures suivant température et degré hygrométrique

### CONSOMMATION

0,100 à 0,200 gr/m<sup>2</sup>

### MISE EN OEUVRE

Remuer les emballages pour homogénéiser le produit.  
Appliquer préférablement au pulvérisateur pour obtenir une incorporation régulière.  
Une application irrégulière peut entraîner des nuances de teinte dans le béton.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Simplement avec de l'eau. Le produit séché ne peut être enlevé que mécaniquement.

### EMBALLAGES

Bidons de 30 l, fûts de 200 l, cubitainers de 1000 l



**ETS CHIMIQUES CLOQUETTE**

BVBA

Av. Georges Truffaut 57  
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : [cloquette@cloquette.be](mailto:cloquette@cloquette.be)

## STOCKAGE ET TRANSPORT

A l'abri du gel.

Conservation entre 5° et 30° pendant 6 mois.

Le produit **CUROL EM33** n'est pas un produit soumis à une législation spéciale sur le transport des produits toxiques.

## MESURES SANITAIRES PREVENTIVES

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire. Consulter un médecin dans les meilleurs délais.

Fiche technique de sécurité disponible à votre demande.

Le produit **CUROL EM33** n'est pas un produit soumis à une législation spéciale sur l'utilisation des produits toxiques.

## REMARQUES

Ne pas utiliser le **CUROL EM33** pour des sols teintés.

Nous disposons d'un programme complet de curing compound correspondant à diverses utilisations.

---

Cette notice technique résulte des recherches et d'une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n'est assuré que si l'on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient à l'application envisagée. **UPDATE 03/2003**



SPRL

**ETS CHIMIQUES CLOQUETTE**

BVBA

Av. Georges Truffaut 57  
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : [cloquette@cloquette.be](mailto:cloquette@cloquette.be)