

COLLOCIM D10

Agent colloïdal pour bétonnage sous eau

Description

Adjuvant en poudre composé de 3 matières actives différentes:

- un agent favorisant la thixotropie
- un agent colloïdal
- un agent auxiliaire anti-mousse

Domaines d'utilisation

Collocim D10 est utilisé pour la pose de béton ou mortier sous eau.

Dosage

2% du poids de ciment

Peut être prémélangé dans les mortiers secs présentés en sacs.

Conditionnements et stockage

Seaux de 5 kg. Sacs de 20 kg.

Autres conditionnements possibles sur demande.

Stockage: environ 6 mois dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



Cette notice technique résulte des recherches et d'une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n'est assuré que si l'on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient à l'application envisagée. UPDATE 02/2017



Av. Georges Truffaut 57, 4020 Liège BELGIUM
<http://www.cloquette.be>
cloquette@cloquette.be
Tél. +32 4 362 42 61 - Fax +32 4 362 05 24