



# dry<sup>®</sup> Products



## Muro-dry<sup>®</sup>

Produit de ravalement de façade  
sans acide fluorhydrique

### DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS

- **Muro-dry<sup>®</sup>** est un produit de ravalement de façade très puissant SANS acide fluorhydrique toxique.

### APPLICATION

- **Muro-dry<sup>®</sup>** est un puissant produit de ravalement de façade qui élimine la pollution routière, les dépôts industriels, les efflorescences, etc.
- **Muro-dry<sup>®</sup>** se dilue avec de l'eau jusqu'à 10 % maximum en fonction de la saleté à enlever. Dans des cas extrêmes, le produit peut être utilisé non dilué.
- Appliquer **Muro-dry<sup>®</sup>** à la brosse ou au pulvérisateur, laisser agir 10 minutes, puis bien rincer avec un nettoyeur à haute pression.
- **Très important : il faut d'abord protéger les portes, les fenêtres, les vitres... (le verre est immédiatement attaqué par ce produit).**
- Pour que la façade reste propre, nous vous conseillons d'appliquer, après un séchage complet, notre produit **dry<sup>®</sup>-fill** sur la façade.

### DONNÉES TECHNIQUES

- pH : 6.0
- Viscosité, mPa.s/20 °C : 1
- Point de congélation : 0
- Point d'inflammabilité, °C : /
- Densité à 20 °C : 1.091.

### CONSERVATION

- Conserver à l'abri du gel entre 5 et 30 °C.
- Conservation : 36 mois dans un emballage hermétiquement fermé.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- R25 Toxique en cas d'ingestion.
- R34 Provoque des brûlures.
- S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
- S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Toutes les données mentionnées sur cette fiche technique résultent de recherches et d'une expérience pratique. Nous ne pouvons toutefois pas être tenus pour responsables des résultats obtenus étant donné que nous n'effectuons pas les travaux nous-mêmes. Nous conseillons donc d'essayer ou de tester d'abord le produit afin de vérifier s'il convient bien aux applications visées. **Version actualisée du 01/09/07**

Votre distributeur :