




VESTEROL COLOR BLANC



Peinture synthétique pour l'extérieur et l'intérieur.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dispersion de résine acrylique flexible additionnée de charges minérales et de pigments

Vesterol Color Blanc :

- excellente résistance au frottement.
- laisse respirer le support.
- protège d'un salissement prématuré.
- facilité de mise en oeuvre.
- résiste aux intempéries.
- grand pouvoir couvrant.

DOMAINES D'APPLICATION

Vesterol Color Blanc peut être appliquée sur la plupart des supports (murs et plafonds) en extérieur et intérieur

- béton.
- maçonneries.
- enduit de mortier.
- asbeste ciment.

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être solide propre et sans poussière. Il faut éliminer préalablement les parties friables. Les fissures doivent être comblées.
- Le mortier à base de chaux doit être âgé de 4 semaines minimum avant l'application du **Vesterol Color Blanc**.
- Les autres mortiers qui sont à base de ciment seront secs avant l'application.

APPLICATION

Vesterol Color Blanc peut être appliquée à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Suivant l'état du support il est préférable d'appliquer un primer :

- **Vesterol Grund** pour les supports absorbants et à l'extérieur.
- Ne pas appliquer avec + de 80 % de HR.
- 2 couches sont nécessaires.
- températures d'application entre +5°C et +31°C.

SYSTEME DE PEINTURE

Couche primaire si nécessaire : **Vesterol L**

1^{ère} couche de finition : **Vesterol Color Blanc** dilué jusqu'à 20% d'eau.

2^{ème} couche de finition : **Vesterol Color Blanc** pure ou diluée avec maximum 7 % d'eau, temps d'attente entre les couches, minimum 4 à 5 heures pour régler la consistance.



SPRL **ETS CHIMIQUES CLOQUETTE** BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be

CONSOMMATION

0,15 à 0,4 l/ m²/couche.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas utiliser pour le sol.
- Ne pas utiliser sur les supports humides (nous consulter pour l'assèchement préalable)

NETTOYAGES DES OUTILS

Avec de l'eau froide immédiatement après la fin de l'application.

MESURES SANITAIRES PREVENTIVES

S.25 : éviter le contact avec les yeux.

S.37 : porter des gants de protection.

S.29 : ne pas jeter à l'égout.

Cette notice technique résulte des recherches et d'une longue expérience. Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n'est assuré que si l'on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas. Nous recommandons d'effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient à l'application envisagée **UPDATE 07/2003**



SPRL

ETS CHIMIQUES CLOQUETTE

BVBA

Av. Georges Truffaut 57
B-4020 Liège BELGIUM

Tél. +32(0)4 362 42 61 Fax +32(0)4 362 05 24 <http://www.cloquette.be> E-mail : cloquette@cloquette.be